



## Laque Antique Shabby Chic

- pour les surfaces en bois à l'intérieur et à l'extérieur
- peinture décorative aqueuse, effet crayeux

<b>Consommation</b>	Selon le support, env. 125 ml/m <sup>2</sup> par couche
<b>Domaines d'utilisation</b>	■ Pour la décoration de surfaces en bois telles que des tables, des chaises, des commodes, etc.
<b>Mise en œuvre</b>	Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de graisse. Éliminer les particules qui se détachent Pour protéger les bois extérieurs non traités, appliquer une couche primaire de protection du bois (Utiliser les biocides de façon sécurisée. Avant utilisation, toujours lire le marquage et les informations sur le produit.) Ne pas utiliser en dessous de +7° C Appliquer 2 couches avec un ponçage intermédiaire léger Séchage : environ 2-4 h. Durcissement à cœur du film de revêtement après environ 2 semaines.
<b>Important</b>	Veillez à ce que le pot soit bien calé et attaché lors du transport car il ne doit pas se renverser !
<b>Outillage / Nettoyage des outils</b>	Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et un produit vaisselle Appliquer au rouleau et au pinceau
<b>Stockage / Tenue en stock</b>	Se conserve dans le pot d'origine fermé au frais, au sec et à l'abri du gel au moins 1 an après la date d'achat.
Élimination	P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Consignes de sécurité	Conserver hors de portée des enfants. Pour la pulvérisation, utiliser un filtre A2/P2 et une protection des yeux. Pour le ponçage, utiliser un filtre antipoussière P2. Pendant la mise en œuvre et le séchage, veiller à maintenir une bonne circulation d'air. Ne pas manger, boire ou fumer pendant la mise en œuvre du produit. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Ne pas verser le produit dans les égouts, les cours d'eau ou la terre. Nettoyer les outils à l'eau et au savon aussitôt après utilisation. Donner les emballages intégralement vidés au recyclage. Élimination spéciale (vernis / peintures) des restes de produit liquide.
COV selon Directive Decopaint (2004/42/CE):	Limite européenne pour ce produit (cat. A/d): max. 130 g/l (2010). Ce produit contient < 80 g/l COV.
Conseils de sécurité / Mentions de dangers	Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
Conseils de sécurité / Mentions de dangers	