



## Antiscivolo Verniciatura per Pavimenti

- Impermeabilizzazione di alta qualità di calcestruzzo, massetto e cemento
- per terrazze e balconi coperti
- per cantine, scale del seminterrato, magazzini e locali tecnici



### Campi di impiego

- Per rivestire scantinati, scale, magazzini e depositi ed altre superfici calpestabili non esposte a carico d'acqua costante

### Caratteristiche

- Rivestimento protettivo di alta qualità per l'impermeabilizzazione e il rivestimento di sottofondi in calcestruzzo/massetto e pannelli in fibra di cemento
- Ha un'ottima resistenza alla luce
- Resistente agli agenti atmosferici ai sensi del VOB (Regolamento tedesco in materia di aggiudicazione e appalto per i lavori di costruzione) parte C DIN 18 363

### Preparazione

- **Requisiti del sottofondo**  
Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi
- **Preparazione**  
Le superfici in calcestruzzo lisciate devono essere bordacciate prima di applicare lo strato

### Applicazione

Verificare la compatibilità con i vecchi rivestimenti  
Mescolare per bene prima dell'utilizzo!  
Asciugatura (a +20°C e 65% di umidità relativa): Fuori polvere dopo circa 2 ore, riverniciabile dopo circa 12 ore. Le basse temperature e l'elevata umidità provocano ritardi nell'asciugatura  
Non utilizzare a temperature inferiori a + 8 °C  
Sistema di verniciatura su calcestruzzo e cemento, interno ed esterno: a) preparare adeguatamente il fondo; rivestire le superfici in calcestruzzo e cemento solo dopo la presa completa (ca. 4 settimane); rimuovere la malta di cemento b) verniciare 1 x, ca. 30% diluizione con acqua c) verniciare 2 x senza diluire  
Sistema di verniciatura su strati vecchi e/o di ristrutturazione: a) verificare la compatibilità sugli strati vecchi b) preparare adeguatamente il fondo, eliminare i difetti c) verniciare 1-2 x senza diluire

### Note per l'impiego

Quando si applica all'esterno, assicurarsi che l'acqua di superficie possa defluire e non formi pozzanghere sul rivestimento  
Non verniciare superfici contigue con due lotti diversi

### Note

Non adatto a pavimenti di garage!  
Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!  
Le specifiche dei colori e le stampe a colori non sono vincolanti. Sono possibili differenze di colore a seconda del substrato e della tecnica di stampa. La tonalità del colore originale essiccato è diversa da quella del colore fresco nel contenitore  
Ulteriori informazioni sono riportate nelle schede tecniche su [www.baufix-online.com](http://www.baufix-online.com)

### Attrezzatura / Pulizia

Pulire gli utensili con acqua e sapone subito dopo l'uso  
Pennello per vernici o rullo per vernici in pelo di agnello

### Immagazzinamento / Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

### Istruzioni per lo smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

### Regolamento Sostanze biocide

Contiene un prodotto biocida (mezzo di conservazione nel recipiente) con gli agenti biocidi CMIT/MIT (3:1) per proteggere il contenuto del recipiente da un deterioramento causato da organismi microbici (batteri, lievito ecc.). Assolutamente rispettare le istruzioni di lavorazione!

### Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo

Contiene massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione

possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

---

Consigli di prudenza /  
Indicazioni di pericolo