



Vernice Ultra Coprente

- per pareti e soffitti interni
- vernice per pareti interne, traspirante, ad alta copertura



Consumo

Ca. 10 l/70 m². Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull'oggetto

Campi di impiego

- **Campi di impiego: Interni**
- Per superfici in ambienti interni quali intonaci, intonaci di gesso e pannelli in cartongesso. Per carte da parati in fibra ruvida e carte da parati strutturate

Caratteristiche

- A basso livello di emissioni e altamente coprente
- È dotata di una resistenza all'abrasione ad umido di classe III ai sensi della DIN EN 13 300 (corrisponde alla resistenza al lavaggio secondo DIN 53 778)
- È dotata di una capacità coprente classe I ai sensi della DIN EN 13 300 con 7 m² a litro (corrisponde a 140-150 ml/m²)

Applicazione

Il fondo deve essere pulito, asciutto, resistente e privo di grassi, rimuovere le parti staccate
Rinforzare fondi sabbiosi e assorbenti con una mano di fondo
Adatta per rulli, pennelli o apparecchio a spruzzo airless
Superficie asciutta dopo ca. 2-3 ore, copribile dopo ca. 6 ore

Note

Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca!

Attrezzatura / Pulizia

Pennello, rullo per vernici, apparecchio a spruzzo airless.
Pulire gli utensili con acqua e sapone subito dopo l'uso

Immagazzinamento / Conservabilità

La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo

Istruzioni per lo smaltimento

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Consigli di prudenza

Conservare fuori dalla portata dei bambini.
per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2.
Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2.
Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente.
Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto.
In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua.
Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno.
Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone.
Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.
Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010).
Il prodotto contiene < 1 g/l di COV.

Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.
Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo