



Vernice per Bagno e Cucina

- per superfici interne esposte al rischio di formazione muffa
- vernice protettiva lavabile, traspirante



| | |
|--|---|
| Consumo | Ca. 1 l/7 m ² . Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull'oggetto |
| Campi di impiego | <ul style="list-style-type: none">■ Per interno■ Per verniciature in ambienti interni inodori e resistenti al lavaggio in cucina, nel bagno, in cantina, nel garage e negli sgabuzzini |
| Caratteristiche | <ul style="list-style-type: none">■ Vernice speciale resistente al lavaggio e priva di solventi con pellicola protettiva integrata di lunga durata■ È dotato di una resistenza all'abrasione ad umido di classe III ai sensi della DIN EN 13 300 e di una capacità coprente di classe II ai sensi della DIN EN 13 300 con 7 m² a litro |
| Applicazione | <p>*Contiene l'agente octylisothiazolinon per proteggere la pellicola dalla formazione di muffa. L'uso del prodotto è consentito soltanto in conformità alle indicazioni d'uso presenti sull'etichetta e alla scheda tecnica</p> <p>Per tutti gli interventi di rivestimento è necessario un fondo asciutto, stabile e resistente Temperatura di lavorazione minima per il materiale e il fondo: +5°C Accertare e rimuovere le cause di muffe Rimuovere la muffa esistente mediante lavaggio con acqua ed eventualmente antimuffa e lasciar asciugare bene Due mani di vernice non diluita aumentano la resistenza alla muffa della vernice Asciugatura: Superficie asciutta dopo ca. 3 ore, verniciabile dopo ca. 6 ore, resistente dopo 3-5 giorni, a temperature inferiori osservare tempi di asciugatura più lunghi</p> |
| Note | <p>*Contiene l'agente octylisothiazolinon per proteggere la pellicola dalla formazione di muffa. L'uso del prodotto è consentito soltanto in conformità alle indicazioni d'uso presenti sull'etichetta e alla scheda tecnica</p> <p>Fissare il recipiente durante il trasporto, per impedire che si capovolga e il contenuto fuoriesca! Mescolare per bene prima dell'utilizzo!</p> |
| Attrezzatura / Pulizia | Pulire gli utensili con acqua calda subito dopo l'uso Lavorazione con rullo e pennello |
| Immagazzinamento / Conservabilità | La vernice può essere conservata per almeno 1 anno dalla data di acquisto conservandola nella confezione originale chiusa in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo |
| Istruzioni per lo smaltimento | P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune. |
| Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE) | Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Il prodotto contiene < 1 g/l di COV. |

Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo



Attenzione

- P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P273 Non disperdere nell'ambiente.
- P280L Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
- P302+P352B IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501A Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.
- H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Consigli di prudenza /
Indicazioni di pericolo