

Vernice Metallizzata

- per highlight di alta qualità e di tendenza
- in ottica metallica



Consumo	Ca. 1 l/7-10 m ² . Rilevare il consumo esatto con una mano di prova sull'oggetto
Campi di impiego	<ul style="list-style-type: none">■ Campi di impiego: Interni■ Per muratura, cemento, intonaco, tappezzerie, legno ecc.
Applicazione	Il fondo deve essere pulito, asciutto e privo di grassi Carteggiare tutti i residui di vernice vecchia (non inalare le polveri di molatura, indossare una maschera protettiva) Compensare eventuali dislivelli con mastice
Note	Superficie asciutta dopo 4-6 ore, verniciabile dopo 12 ore (a 20 °C, umidità atmosferica relativa 65%)
Attrezzatura / Pulizia	Applicare con rullo o pennello Pulire gli utensili con acqua e sapone subito dopo l'uso
Istruzioni per lo smaltimento	P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.
Regolamento Sostanze biocide	Contiene un prodotto biocida (mezzo di conservazione nel recipiente) con gli agenti biocidi CMIT/MIT (3:1) per proteggere il contenuto del recipiente da un deterioramento causato da organismi microbici (batteri, lievito ecc.). Assolutamente rispettare le istruzioni di lavorazione!
Consigli di prudenza	Conservare fuori dalla portata dei bambini. per l'applicazione a spruzzo utilizzare una maschera con filtro combinato A2/P2. Durante la carteggiatura utilizzare una maschera con filtro antipolvere P2. Durante la lavorazione e l'essiccazione assicurare una ventilazione sufficiente. Evitare di mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e accuratamente con acqua. Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. Immediatamente dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e sapone. Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate. Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.
Contenuto di COV ai sensi della Direttiva Decopaint (2004/42/CE)	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): max. 30 g/l (2010). Il prodotto contiene < 29 g/l di COV.
Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo	<ul style="list-style-type: none">■ P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene 2-metil-2H-isotiazol-3-one, massa di reazione di 5-cloro-2- metil-2H-isotiazol-3-one e 2- metil-2H-isotiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza / Indicazioni di pericolo	