



## Farba Super Kryjąca

- do ścian i sufitów wewnętrznych
- wysoce kryjąca, oddychająca farba ścienna do wnętrz



### Zużycie

Ca. 10 l/70 m<sup>2</sup>. Ustalić dokładne zużycie, nakładając na przedmiot warstwę próbną

### Obszary zastosowania

- **Obszar zastosowania: wewnątrz**
- Do powierzchni wewnętrznych, takich jak tynki, tynki gipsowe i płyty gipsowo-kartonowe. Do tapet typu raufaza i tapet teksturowanych

### Właściwości

- Niskoemisyjna i wysokokryjąca
- Posiada III klasę odporności na szorowanie na mokro wg DIN EN 13 300 (spełnia wymagania normy DIN 53 778)
- Posiada I klasę krycia wg DIN EN 13 300 przy wydajności 7 m<sup>2</sup> na liter (co odpowiada 140-150 ml/m<sup>2</sup>)

### Sposób stosowania

Podłoże musi być czyste, suche, nośne i odtłuszczone. Luźne części usunąć  
Podłoże piaszczyste i nasiąkliwe zagruntować środkiem głęboko gruntującym  
Nadaje się do malowania wałkiem, pędzlem lub malowania metodą natrysku bezpowietrznego (airless)  
Powierzchnia wysycha po ok. 2-3 godz., możliwość pokrycia farbą po ok. 6 godz

### Wskazówki

Proszę zabezpieczyć pojemnik przed przewróceniem i wyciekami podczas transportu!

### Narzędzia / czyszczenie

Pędzel, wałek do malowania, urządzenie do natrysku bezpowietrznego.  
Czyszczenie narzędzi natychmiast po użyciu wodą z mydłem

### Przechowywanie / trwałość

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem, okres przydatności do użycia min. 1 rok od daty zakupu

### Wskazówka dotycząca utylizacji

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi.

### Wskazówki bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi.  
Podczas aplikacji natryskowej stosować filtr kombinowany A2/P2.  
Podczas szlifowania stosować maskę P2.  
Podczas stosowania i suszenia zapewnić odpowiednią wentylację.  
Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu.  
W razie zanieczyszczenia oczu lub skóry dokładnie spłukać wodą.  
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód powierzchniowych lub gruntu.  
Narzędzia zaraz po użyciu umyć wodą z mydłem.  
Do recyklingu przekazywać tylko całkowicie opróżnione opakowania.  
Płynne resztki produktu przekazać do punktu zbiórki starych lakierów.

### Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Wartość graniczna dla tego produktu wyznaczona przez UE (kat. A/a): maks. 30 g/l (2010).  
Ten produkt zawiera < 1 g/l LZO.

### Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń

Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on; 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

### Warunki bezpiecznego stosowania / Identyfikacja zagrożeń