



Peinture pour façades

- Perméable à la vapeur d'eau
- Très respirant
- Sans solvant
- Haute protection



Propriétés :



- Peinture pour façades hydrofuge avec protection contre les effets environnementaux.
- D'après la norme DIN EN 13 300, la peinture pour façades **BAUFIX** est d'une résistance à l'abrasion humide de classe III, et d'une capacité de recouvrement également de classe III, avec 5 m² par litre
- Blanc - mat
- Perméable à la vapeur d'eau et sans solvant

Application en extérieur :



- Utilisation universelle en couche d'apprêt sur supports minéraux (tels que maçonnerie, béton, enduit)
- Ainsi qu'en couche de renouvellement sur peintures en dispersion adhérentes et enduits à base de résine synthétique

Application :

- Les supports doivent être portants, propres, secs et exempts de traces de graisse
- Préparer les supports farinants et absorbants avec un produit de bouchage pénétrant avec ou sans solvant
- **ASTUCE** : un support est absorbant lorsqu'il fait apparaître des traces foncées une fois saturé en eau
- Diluer le primaire nécessaire avec max. 5% d'eau
- Passer au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur airless
- Bien mélanger avant utilisation
- Appliquer la peinture en croisant lentement, pour obtenir une couche parfaitement couvrante
- Peinture couvrante non diluée
- Ne pas déposer trop de peinture au rouleau
- Ne pas mettre en œuvre à une température de l'air et de la surface inférieure à +5 °C
- Nettoyage des outils à l'eau chaude immédiatement après utilisation
- Miscible jusqu'à 10 % max. à des peintures et colorants (diminue la résistance aux intempéries)
- Sec en surface au bout d'environ 2 heures
- Peut être recouvert d'une autre couche au bout de 6 heures environ (dans des conditions normales, dépend de la nature du support)

Remarques :

- Même pour la mise en œuvre de produits à faible teneur en substances toxiques, il convient de respecter les mesures de protection habituelles
- En cas de pulvérisation, ne pas inspirer le brouillard de pulvérisation. Porter le masque de protection indiqué (filtre combiné A2/P2)!

Outils et nettoyage :

- Pinceau, rouleau ou pulvérisateur
- Nettoyer à l'eau les outils aussitôt après utilisation



- Perméable à la vapeur d'eau
- Très respirant
- Sans solvant
- Haute protection



Conditionnement :	■ Bidon ovale en plastique : 10 l				
	<table><tr><td>Teinte :</td><td>Ref. :</td></tr><tr><td>blanche</td><td>0800842710</td></tr></table>	Teinte :	Ref. :	blanche	0800842710
Teinte :	Ref. :				
blanche	0800842710				
Consommation :	■ 1 l suffit pour environ 3 m ² (en fonction de la nature du support)				
Stockage :	■ La peinture pour façades BAUFIX peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé				
Conseils de prudence :	■ Conserver hors de la portée des enfants ■ Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols ■ Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2 ■ Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2 ■ Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation ■ En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau ■ Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit				
Mise au rebut :	■ Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre ■ Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus ■ Déposer les résidus liquides dans un point de collecte prévu pour les déchets de peinture ■ Les résidus de produit séché peuvent être jetés dans les ordures ménagères ou dans les déchets de chantier ■ Code EURL des déchets AVV 080120				
Composition :	■ Liant (dispersion plastique), pigments, matières de charge, eau, additifs (excipients), Pyrrithione de zinc ■ Conseils pour les personnes allergiques à l'isothiazoline et demande de fiche technique au 0049 6221 34210				
Marquage :	■ Contient du 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (CAS 2682-20-4), 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-one (CAS 2634-33-5). Peut provoquer des relations allergiques. (conservation) ■ Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/c) : 40 g/l ■ Ce produit contient au < 1 g/l COV ■ Référence produit : BSW 20				

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.