



Peinture façade à la silicone

- Surface autonettoyante
- Blancher durable
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Protection spéciale contre les algues grâce à son effet déperlant

Propriétés :



- La peinture façade à la silicone **BAUFIX** est blanche et colorable jusqu'à 5 % avec des nuances courantes sans dégradation des propriétés spécifiques à la peinture
- Particulièrement hydrofuge grâce à son effet déperlant. À noter : il faut attendre un certain laps de temps pour que l'effet déperlant se forme totalement
- Garde la façade au sec
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Anti-salissure, diluable dans l'eau, non polluante et inodore
- Résistante aux intempéries avec une protection spéciale contre les algues grâce à son effet déperlant
- Niveau de brillance : mat

Applications en extérieur :



- Peinture façade à la silicone **BAUFIX** pour revêtements de façades résistants à la salissure, hautement perméables à l'eau et hydrofuges, sur supports et crépis minéraux
- Pour couches de rénovation sur des peintures de dispersion et crépis en résine synthétique résistants et mats

Application :

- Pour tous les travaux de revêtement, un support sec, solide et résistant est nécessaire
- Consolider les supports non solides avec le fond pénétrant **BAUFIX** au préalable
- Après le prétraitement approprié au support, la peinture façade à la silicone **BAUFIX** doit être diluée pour la première couche avec max. 5 % d'eau
- La couche finale ne doit pas être diluée
- Température minimale de traitement de +5 °C de plus que la température de l'objet
- Séchage : sèche en surface après 2 heures, recouvrable après env. 8 heures, résistante après 3 à 5 jours (en cas de basses températures, respecter des temps de séchage plus longs)

Remarques :

- Ne pas mélanger à d'autres produits
- Ne pas déverser dans les cours d'eau ou dans la terre
- Le produit ne peut être appliqué que selon les instructions d'utilisation de l'étiquette et de la notice technique

Outils et nettoyage :

- Pinceau, rouleau et pistolet à peinture
- Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après usage

Conditionnement :

- Bidon ovale en plastique : 10 l

Teinte	Réf.
blanc	0800844011

Consommation :

- Env. 150 – 180 ml/m² pour une application sur des surface lisses
- Déterminer la consommation exacte en effectuant un essai sur l'objet



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- Surface autonettoyante
- Blancher durable
- Hautement perméable à la vapeur d'eau
- Protection spéciale contre les algues grâce à son effet déperlant

Stockage :

- Peinture façade à la silicone **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Conseils de prudence :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs / les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'emballage ou l'étiquette

Mise au rebut :

- Ne pas jeter le produit et ses résidus dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte adapté aux anciennes peintures
- Des résidus asséchés de la matière peuvent être éliminés avec les déchets de chantier, les peintures usées (endurcies) ou les ordures ménagères
- Code EURL des déchets AVV 080112

Composition :

- Émulsion de résine de silicone, dispersion d'acrylate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, eau, additifs (adjuvants), conservateur (benzisothiazolinone, méthylisothiazolinone, pyrithione de zinc)
- Conseils pour les personnes allergiques à l'isothiazoline au 0049 6221 34210

Marquage :

- Contient du BIT (benzisothiazolinone), MIT (méthyl isothiazolinone), OIT (octylisothiazolinone). Peut provoquer des réactions allergiques.
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/a) : 40 g/l
- Ce produit contient au maximum 1 g/l COV
- Code produit : BSW20
- Ce produit est un « produit traité » au sens du règlement européen n° 528/2012 (produit non-biocide) et contient les substances actives biocides suivantes : 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (n° CAS 55406-53-6), 2-octyl-2H-isothiazol-3-one (n° CAS 26530-20-1)

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.