



Apprêt isolant

- Inhibiteur de substances de bois
- pour tous les bois
- résistante aux intempéries
- pour l'intérieur et l'extérieur

Propriétés :



Application à l'intérieur et l'extérieur:



Application :

- L'apprêt isolant **BAUFIX** est élastique, opaque, régulateur d'humidité et résistant aux intempéries.
- Les résines et pigments spéciaux réduisent dans la plupart des cas efficacement la pénétration des composants aqueux colorés du bois dans les couches de finition suivantes.

- Bois extérieurs résineux et durs recevant encore une dernière couche de peinture, comme les clôtures, les maisons à colombage, les volets pliants, les fenêtres, les portes, etc.
- Ne pas utiliser sur du bois fraîchement imprégné.
- Attendre les temps de fixation.
- Enlever complètement la saleté, la graisse et les vieilles couches de peinture détachées.
- Poncer les surfaces en bois grisées et érodées jusqu'à la surface porteuse.
- Enlever les nœuds lâches et déchirés ainsi que les taches de résine ouvertes et nettoyer avec un produit approprié (par ex. : diluant universel).
- Les fuites de résine sont naturelles et ne peuvent être évitées avec des mesures techniques de revêtement.
- Bois extérieur à protéger contre la pourriture et le bleuissement à l'aide d'une couche de protection pour bois (utiliser le produit de protection pour bois avec précaution). Toujours lire l'étiquette et les informations produit avant utilisation !
- L'intérieur du bois peut être peint sans couche de protection pour bois.
- Bien remuer l'apprêt isolant **BAUFIX** et appliquer rapidement au pinceau.
- Après séchage (env. 12 heures), appliquer une deuxième couche.

Remarques :

- Ne pas diluer avec de l'eau si possible.
- Ceci réduit l'effet isolant.
- Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15 % lorsqu'il est traité avec l'apprêt isolant **BAUFIX**.
- Si nécessaire, tester la compatibilité et l'effet isolant avec le support en appliquant une couche d'essai.
- Lorsque vous travaillez à l'intérieur, veiller à assurer une ventilation adéquate.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à 5° C.
- Les enduits doivent être compatibles avec les revêtements de peinture et ne doivent pas être appliqués avant que le revêtement ne soit complètement sec.
- Les profilés d'étanchéité contenant des plastifiants adhèrent en association avec des peintures de dispersion.
- Il faut utiliser des profilés sans plastifiant.



- Inhibiteur de substances de bois
- pour tous les bois
- résistante aux intempéries
- pour l'intérieur et l'extérieur

- Outils et nettoyage :**
- Nettoyer les outils immédiatement après usage avec de l'eau et du détergent.
 - Éliminer les résidus de nettoyage de manière appropriée.

- Conditionnement :**
- Conteneur rond en tôle : 1 l
- | Teinte | Réf. |
|--------|------------|
| blanc | 0800891901 |

- Consommation :**
- Selon le support, env. 100 ml/m² par couche

- Stockage :**
- L'apprêt isolant **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

- Conseils de prudence :**
- Conserver hors de la portée des enfants
 - Ne pas respirer les vapeurs/les aérosols
 - Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
 - Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
 - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
 - En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
 - Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit

- Mise au rebut :**
- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre
 - Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
 - Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures

- Marquage :**
- Contient BIT (Benzisothiazolinone)
Peut provoquer des réactions allergiques.
 - WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
 - Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/g) : au max. 30 g/l
 - Ce produit contient au maximum < 30 g/l COV
 - Code produit : BSW20

- Déclaration conforme aux directives VDL-RL 01 (2013) :**
- Type de produit : vernis à dispersion
 - Dispersion acrylique, dioxyde de titane, talc, sulfate de baryum, eau, éther, white spirit, additifs, MIT (méthylisothiazolinone) ; CMIT/MIT (chlorméthylisothiazolinone) ; OIT (octylisothiazolinone)
 - Les personnes allergiques à l'isothiazolinone peuvent demander conseil au numéro de téléphone suivant : 06221 34210

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.