



Peinture colorée

- Résistant à l'abrasion et aux rayures
- Résistant au jaunissement
- Séchage rapide
- Pour intérieur et extérieur
- Acrylate pur

Propriétés :



- La peinture colorée **BAUFIX** se dilue dans l'eau, sèche rapidement et offre une bonne tenue

Applications en intérieur :



Peinture colorée **BAUFIX** pour jouets en bois conformément à la norme DIN EN 71-3

La peinture colorée **BAUFIX** s'utilise sur les habillages en bois, les plinthes, les plafonds en lambris, etc.

Applications en extérieur :



- Habillages bois, colombages, maison en bois, bardeaux, clôtures, etc.
- Gouttières en zinc, tôle en zinc et de nombreux autres supports
- Tuiles, béton, crépis, murs et plaques de fibro-ciment (couche d'apprêt éventuellement nécessaire)

Traitement préalable du support :



- Pour utiliser les teintes blanches ou claires, il faut appliquer une couche primaire bouche-pores pour éviter que les substances colorées composant le bois ne déteignent
- Pour protéger les bois extérieurs non traités, appliquer une couche primaire de protection du bois*
- *Utiliser les biocides de façon sécurisée. Avant utilisation, toujours lire le marquage et les informations sur le produit.
- La surface en bois doit être propre, sèche et stable
- Éliminer toutes les anciennes peintures ou les peintures écaillées
- Consolider les supports farinants ou poreux avec une couche primaire pénétrante
- Préparer le fer et l'acier à l'aide d'une sous-couche d'antirouille

Application :

- Bien remuer avant utilisation pour les jouets en bois (conforme à DIN EN 71-3), les rebords de fenêtres en bois, les rampes d'escaliers, les chaises, les bancs, les tables, les rayonnages, etc.
- Appliquer 2 couches en effectuant un léger ponçage entre les couches
- Appliquer la 2ème couche après séchage (env. 2 à 4 heures)
- Séchage : 2 à 4 heures à +20°C et 65 % d'humidité relative de l'air. La couche de peinture est dure après 2 semaines. Une température basse et un taux d'humidité élevés ralentissent le processus de séchage
- Dilution si nécessaire, avec de l'eau (10 % maximum)



- Résistant à l'abrasion et aux rayures
- Résistant au jaunissement
- Séchage rapide
- Pour intérieur et extérieur
- Acrylate pur

Remarques :

- Les tôles en zinc neuves doivent être nettoyées avec le diluant universel professionnel **BAUFIX**
- La couleur correspondant à l'échantillon n'est obtenue qu'après séchage
- La couche de peinture fraîche doit être protégée de la pluie pendant au moins 4 heures
- Ne pas utiliser sur un bois imprégné de sel de bore
- Ne pas appliquer sous le rayonnement direct du soleil, ni à une température inférieure à +5° C ou supérieure à +30°C
- Refermer correctement les récipients entamés
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le pot.

Outils et nettoyage :

- Pinceau, rouleau pour peinture de dispersion
- Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation
- Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation

Conditionnement :

- Bidon ovale en plastique : 10 l

Teinte	Réf.
blanc	841201
blanc crème	815801
ivoire	841901
gris clair	841701
gris foncé	841801
noyer	841501
anthracite	841801

Consommation :

- Selon le support, env. 100 ml/m² par couche

Stockage :

- La peinture colorée **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Conseils de prudence :

- Conserver hors de la portée des enfants
- Ne pas respirer les vapeurs / les aérosols
- Pendant les pulvérisations, utiliser le filtre Combi A2/P2
- Pendant les travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussières P2
- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation
- En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- Veiller à assurer une bonne ventilation pendant et après l'utilisation du produit



BAUFIX

MADE IN GERMANY



- **Résistant à l'abrasion et aux rayures**
- **Résistant au jaunissement**
- **Séchage rapide**
- **Pour intérieur et extérieur**
- **Acrylate pur**

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni sur le sol
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Code EURL des déchets AVV : 08 01 20

Marquage :

- Contient BIT (benzisothiazolinone), mélange de : CMIT (chlorométhylisothiazolinone) et de MIT (méthylisothiazolinone) (3: 1). Peut provoquer des réactions allergiques.
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1 faiblement polluant pour l'eau
- Teneur COV (composés organiques volatils) : valeur limite EU du produit (cat. A/d) : 130 g/l
- Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
- GISCODE: BSW20

Déclaration selon VDL-RL 01 :

- Type de produit : vernis de dispersion
- Polyacrylate aqueux, dioxyde de titane, oxyde ferreux, carbonate de calcium, eau, ester, additifs, MIT (méthylisothiazolinone)
- Conseils sur les allergies à l'isothiazolinone disponibles au numéro du centre antipoison



www.blauer-engel.de/uz12a

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.