





Peinture colorée

Résistante aux chocs et aux coups

- Acrylate pur
- Pour intérieur et extérieur
- Séchage rapide







■ La peinture colorée *BAUFIX* natural se dilue dans l'eau, sèche rapidement et offre une bonne tenue

Application en intérieur :



 Peinture colorée BAUFIX natural pour rebords de fenêtre en bois, rampes d'escalier



Application en extérieur :



La peinture colorée **BAUFIX** natural s'utilise sur les habillages bois, colombages, maison en bois, bardeaux,



 Tuiles, béton, crépis, murs et plaques de fibro-ciment (couche d'apprêt éventuellement nécessaire)

Traitement préalable du support :





Pour utiliser les teintes blanches ou claires, il faut appliquer une couche primaire bouche-pores pour éviter que les substances colorées composant le bois ne déteignent

- Pour protéger les bois extérieurs non traités, appliquer une couche primaire de protection du bois*
- *Utiliser les biocides de façon sécurisée. Avant utilisation, toujours lire le marquage et les informations sur le produit.
- La surface en bois doit être propre, sèche et stable
- Éliminer toutes les anciennes peintures ou les peintures écaillées
- Consolider les supports farinants ou poreux avec une couche primaire pénétrante
- Préparer le fer et l'acier à l'aide d'une sous-couche d'antirouille

Application:

- Bien remuer avant utilisation pour les jouets en bois (conforme à DIN EN 71-3), les rebords de fenêtres en bois, les rampes d'escaliers, les chaises, les bancs, les tables, les rayonnages, etc.
- Appliquer 2 couches en effectuant un léger ponçage entre les couches
- Appliquer la 2ème couche après séchage (env. 2 à 4 heures)
- Séchage: 2 à 4 heures à +20°C et 65 % d'humidité relative de l'air. La couche de peinture est dure après 2 semaines. Une température basse et un taux d'humidité élevés ralentissent le processus de séchage
- Dilution si nécessaire, avec de l'eau (10 % maximum)









- Résistante aux chocs et aux coups
 - Acrylate pur
 - Pour intérieur et extérieur
 - Séchage rapide



Remarques:	Les tôles en zinc neuves doivent être nettoyées avec
•	le diluant universel professionnel BAUFIX

- La couleur correspondant à l'échantillon n'est obtenue qu'après séchage
- La couche de peinture fraîche doit être protégée de la pluie pendant au moins 4 heures
- Ne pas utiliser sur un bois imprégné de sel de bore
- Ne pas appliquer sous le rayonnement direct du soleil, ni à une température inférieure à +5° C ou supérieure à +30°C
- Refermer correctement les récipients entamés
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le pot.

Outils et nettoyage:

- Pinceau, rouleau pour peinture de dispersion
- Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation
- Éliminer les résidus de nettoyage conformément à la réglementation

Conditionnement:

Bidon rond en plastique: 0,75 l

Teinte	Réf.
blanc	0881830201
gris clair	0881830101
gris foncé	0881830001
noir	0881830301

Consommation:

Selon le support, env. 100 ml/m² par couche

Stockage:

La peinture colorée **BAUFIX** natural peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Mise au rebut:

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni sur le sol
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Code EURAL des déchets AVV: 08 01 20





Résistante aux

chocs et aux coups

- Acrylate pur
- Pour intérieur et extérieur
- Séchage rapide







Marquage:

- Contient BIT (benzisothiazolinone), mélange de : CMIT (chloromethylisothiazolinone) et de MIT (méthylisothiazolinone) (3: 1).
 Peut provoquer des réactions allergique
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1 faiblement polluant pour l'eau
- Teneur COV (composés organiques volatils): valeur limite EU du produit (cat. A/d): 130 g/l
- Ce produit contient au maximum 30 g/l COV
- GISCODE: BSW20

Déclaration conforme aux directives VDL-RL 01:

- Type de produit : vernis de dispersion
- Polyacrylate aqueux, dioxyde de titane, oxyde ferreux, carbonate de calcium, eau, ester, additifs, MIT (méthylisothiazolinone)
- Conseils sur les allergies à l'isothiazolinone disponibles au numéro du centre antipoison

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.