



Peinture couvrante Express

- +** Extrêmement résistante aux intempéries
- Pour le traitement de bois durs et tendres en extérieur
- Pouvoir couvrant extrêmement élevé

Propriétés :



- La Peinture couvrante Express **BAUFIX** natural se distingue par une résistance élevée aux intempéries, elle est élastique et très couvrante

Application en intérieur :



- Peinture couvrante Express **BAUFIX** natural convient pour les jouets en bois, les habillages en bois, les plinthes, les plafonds en lambris, etc.

Application en extérieur :



- Peinture couvrante Express **BAUFIX** natural pour les habillages en bois, les charpentes, les maisons en bois, les bardeaux et clôtures
- Peinture couvrante Express **BAUFIX** natural pour tuiles, béton, enduits, maçonnerie et plaques de fibrociment sans amiante et gouttières en zinc

Application :



- Traiter préalablement le bois non traité fraîchement coupé situé en extérieur avec un produit de protection du bois (utiliser les produits de protection du bois avec prudence. Veiller à toujours lire l'étiquette et les indications concernant le produit avant utilisation.) (pour la teinte blanche, il faut appliquer une couche intermédiaire, c'est-à-dire une couche de fond isolante pour éviter la formation de taches par les composants du bois)
- La surface du bois doit être propre, sèche et portante
- Eliminer les anciennes peintures écaillées, bien mélanger avant utilisation, étaler rapidement au pinceau ou au rouleau
- Appliquer 2 couches en ponçant légèrement entre les deux
- Appliquer la 2ème couche après séchage (env. 2 à 4 heures)
- Séchage : 2 à 4 heures avec une température de 20°C et une humidité relative de l'air de 65 %
- Le processus de séchage est plus long si la température est basse et l'humidité de l'air élevée
- Diluer si nécessaire avec de l'eau (max. 10 %)



- + Extrêmement résistante aux intempéries**
- Pour le traitement de bois durs et tendres en extérieur**
- Pouvoir couvrant extrêmement élevé**

Remarques :

- Ne convient ni pour les surfaces soumises au piétinement ni pour les planchers en bois
- Les tôles en zinc neuves doivent être nettoyées avec un diluant universel
- La teinte correspondant à l'échantillon apparaît seulement après séchage
- Il faut protéger la couche fraîche contre la pluie pendant au moins 4 heures
- Ne pas appliquer sur le bois imprégné de sel de bore
- Ne pas appliquer sous les rayons directs du soleil ni à une température < 5°C ou > 25°C
- Bien refermer les pots entamés
- Les teintes mentionnées et les impressions de teintes sont fournies sous toute réserve. Des écarts de teinte sont possibles selon le support et la technique d'impression. La teinte originale sèche diffère de la teinte de peinture fraîche dans le bidon
- Pour plus d'informations, consultez la fiche technique actuelle sur www.baufix-online.com

Outils et nettoyage :

- Rouleau, pinceau
- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation à l'eau savonneuse (produit vaisselle)
- Jeter les résidus de nettoyage conformément à la réglementation

Conditionnement :

- Bidon rond en plastique : 2,5 l

| Teinte | Réf. |
|------------------|------------|
| blanc | 0881832303 |
| gris clair | 0881832003 |
| gris foncé | 0881832103 |
| rouge scandinave | 0881832203 |
| Brun noisette | 0881832403 |

Consommation :

- Selon le support, env. 100 ml/m² par couche

Stockage :

- La Peinture couvrante Express **BAUFIX** peut se conserver pendant au moins 1 an à partir de sa date d'achat en étant stockée au sec et à l'abri du gel dans son emballage d'origine non entamé

Mise au rebut :

- Ne jeter le produit et ses résidus ni à l'égout, ni dans les cours d'eau, ni sur le sol
- Ne déposer pour le recyclage que les pots vides et sans résidus
- Déposer les résidus de matériaux liquides dans un point de collecte pour les anciennes peintures
- Code EURAL des déchets AVV : 08 01 20

Marquage selon (CE) n° 1272/2008 :

- Contient BIT (benzothiazolinone), mélange de : CMIT (chlorométhylisothiazolinone) et de MIT (méthylisothiazolinone) (3: 1). Peut provoquer des réactions allergique
- WGK (classe de toxicité pour le milieu aquatique) : 1
- Teneur COV (composés organiques volatils) : Valeur limite EU du produit (cat. A/d) : maximum 130 g/l
- Ce produit contient < 130 g/l COV
- Référence produit : BSW 20



- + Extrêmement résistante aux intempéries**
- Pour le traitement de bois durs et tendres en extérieur**
- Pouvoir couvrant extrêmement élevé**



Déclaration selon VDL-RL 01 :

Composition :

- Type de produit : Peinture de dispersion
- Liant : dispersant au polyacrylate aqueux
- Pigments et charges : Oxyde de fer TiO₂, craie
- Solvant/diluant/plastifiant : glycol, eau
- Additifs : agent tensioactif, épaississant/dispersant, anti-mousse, MIT (méthylisothiazolinone) et CMIT/MIT (chloroisothiazolinone/méthylisothiazolinone) (3:1), BIT (benzisothiazolinone)
- N° de tél. du bureau de renseignements pour les allergies à l'isothiazolinone : N° centre antipoison (voir encart)

Les données ci-dessus ont été rassemblées à partir de notre département de fabrication suivant le niveau le plus récent de développement et de technologie d'application. Étant donné que nous n'avons aucune influence sur l'application et le traitement, le fabricant n'est en aucun cas responsable en ce qui concerne le contenu de la notice. Les données sortant du cadre du contenu de la notice ou qui diffèrent par rapport à celui-ci nécessitent une validation écrite de l'usine principale. Dans tous les cas, nos conditions générales de vente font foi. La publication de cette notice technique entraîne la nullité de la précédente.